

# AW-29103AD

**NEW**

## AHD 1080P 兩百萬畫素星光全彩攝影機



### 產品特色

- 1/3"二百萬像素SONY CMOS攝影元件
- 影像圖素: 1920(H) x1080(V) , 每秒傳輸30張影像
- 超低照度星光全彩 , 影像最低照度0.001 Lux
- 訊號雜訊比(S/N) 52 dB
- 內建IR-CUT濾片切換, 日夜切換降低影像失真
- 內建紅外線LED, 投射距離達30M
- 支援遠端同軸控制功能 , 可在主機端直接經由雙絞線或同軸纜線傳輸攝影機設定值的控制訊號 , 方便調整攝影機的參數值
- 可調整2D及3D數位降噪等級 , 使昏暗環境呈現更清晰影像
- 可依現場環境調整攝影機亮度、銳利度、對比、飽和度等數值
- 具備寬動態功能 , 在光線強弱對比明顯的環境時 , 在較昏暗的影像可呈現更明亮及增加影像辨識度
- 使用同軸纜線可傳輸影像訊號至少300米以上
- 採用低溫低功耗的紅外線LED , LED耐用時數達15000小時以上

### 詳細規格

| 型號        | AW-29103AD                             |
|-----------|----------------------------------------|
| 攝影機       |                                        |
| 感光元件      | 1/3" 2Megapixel SONY CMOS              |
| 攝影畫素      | 1920(H)×1080(V)                        |
| 電子快門      | 1/60s~1/100,000s                       |
| 畫質張數      | 30fps@1080P                            |
| 雜訊比       | (S/N) 52dB                             |
| 最低照度      | 彩色0.001Lux@F1.2(AGC ON), 黑白0 Lux IR on |
| 訊號輸出      | 1個頻道BNC AHD高畫質輸出                       |
| 特色        |                                        |
| 夜視投射距離    | 30米                                    |
| 日夜模式      | 自動切換                                   |
| 降噪功能      | 2D/3D                                  |
| 鏡頭        |                                        |
| 焦距        | 4.0mm (6mm, 8mm, 12mm optional)        |
| 角度        | H: 89.9°(54.9°/41.4°/30.2)             |
| 類型        | M12                                    |
| 其他        |                                        |
| 電源供應      | DC12V±20%                              |
| 消耗功率      | Max 4.5W                               |
| 工作環境      | -30°C~+60°C / 低於 95%RH                 |
| 傳輸距離      | 5CFB同軸線可傳輸至少300米以上                     |
| 防水係數      | N/A                                    |
| 尺寸(W×D×H) | Φ119mm×97.4mm                          |
| 重量        | 0.3kg                                  |

### 產品尺寸(mm)

