

SAMPO

世界級領導品牌

4 CH 數位監視錄放影機

2HD



H.264



3年全保含天災

型號	DR-XS0479HV
處理器	Hi3520D V300
操作系統	工業級嵌入式 Linux 操作系統
系統資源	同時多路實時錄影·回放·網路遠端操作·USB 備份
操作界面	十六位元彩色圖型化操作介面·支援滑鼠·遙控器·面板操作
畫面顯示	1/4
影像壓縮格式	H.264 High Profile
HDMI 輸出	最高支援 2K
VGA 輸出	最高支援 1080P
回放畫值	5M/4M/3M/1080P/720P/960H/D1
影像壓縮效能	5M@10fps(AHD),4M@6fps(AHD),3M@8fps(AHD/TVI),1080P@12fps(5in1),720P@25fps(5in1)
影像解壓縮效能	5M@10fps(AHD),4M@6fps(AHD),3M@8fps(AHD/TVI),1080P@12fps(5in1),720P@25fps(5in1)
數位模式	內建多種影像輸入模式·使用者可以自行選擇
識別方式	自動識別(AHD/TVI/CVI/CVBS)
位移偵測	每頻道可設置 192(16x12)檢測區·可設多種靈敏度
音頻壓縮	G711A

語音對講	支持頻道一語音對講
錄影模式	手動、警報、位移偵測、定時
本地回放	快速播放，瀏覽播放，按時間播放，按事件播放，時間軸播放，智能回放
智能回放	以不同的顏色顯示指定區域是否有異常狀態
單頻道錄影容量	約 3M/4M-25G/天，1080P-20~30G/天，720P-20G/天，960H-12~20G/天，音頻-691.2M/天
客戶端類型	支援 P2P 功能，IE/IOS/Android/VMS
APP 功能	多畫面監看，聲音監聽，手機錄影，截圖，雲台控制，遠程回放，設備設定
攝影機&雲台控制	支援
影像輸入	4xBNC
影像輸出	VGA/HDMI/CVBS
聲音輸入	4xRCA
聲音輸出	1xRCA (200~3000mV / 5kΩ)
網路端口	1xRJ45 10M/100M 網路自適應功能
控制端口	RS485，支援多種雲台協議
警報輸出/入	選配(四頻道輸入)(一頻道輸出)
USB 端口	2xUSB2.0
E-SATA 端口	無
硬碟端口	2xSATA，每個 SATA 支援 6T 硬碟
電源	DC12V/4A，50~60HZ
功耗(不含硬碟)	≤15W
工作溫度	-10°C~+55°C(14°F~131°F)
工作溼度	10% ~ 90%
尺寸	335(寬)×250(長)×50(高) mm
重量(不含硬碟)	1.6Kg

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知

聲寶股份有限公司
桃園市龜山區大華里頂湖路 26 號
免費服務專線:0800-00-5438
<http://www.sampo.com.tw>

