

16CH 5M

5合1 AHD/TVI/CVI/960H/IP

4K

數位 DVR 防盜監控錄影機



型號: EX2-787



產品簡介

- 支援 16CH 影像輸入 AHD/TVI/CVI/960H/IPCAM 多種訊號可選
- 支援 5M/4M/3M/1080P/720P/960H/D1 影像解析度訊號輸入
- 最新 H.264+ 壓縮技術：畫質清晰、錄影時間長、傳輸速率快
- 最高支援 5M 高畫質錄影模式
- 支援三個螢幕輸出 VGA、HDMI 高畫質影像輸出、VIDEO 類比一般影像輸出
- 多重影像串流模式：即時、錄影、回放、多工操作
- 輸出支援最高 4K 解析度
- 備份方式：USB 3.0、網路
- 支援 2 入硬碟空間，最大支援單顆 10TB (限定型號)
- 支援 8 路聲音輸入功能
- 具有 RS-485 輸入可控制 PTZ 或 Speed Dome
- 錄影模式選擇：手動、自動、排程、位移等錄影
- 支援 8 路警報輸入、1 路警報(RELAY)輸出，可再搭配 DCCS 攝影機擴充 16 路警報輸入/輸出
- 網路遠端監看 (支援:固定 IP、PPPoE、DDNS、DHCP 等多種網路 IP 設定)
- 使用者可擷取任何時段的影像資料，透過本機端 USB 埠備份或透過網路端做異地備份網路線上作業
- 可同時支援多個使用者同時上線，即時影像、回放影像、網路備份，不會與其他連線或主機端操作干擾
- 可透過 IE 瀏覽器、CMS 軟體、桌面專用軟體或 iOS/Android App 操作主機，即時監控的方便性
- 手機監看/聽/回放/備份/推播功能 (支援：iPhone、iPad、Android)



產品特性

遠端、近端 相同操作專用桌面程式

- 輕鬆解決 IE 瀏覽器安全性設定問題
- 專用桌面程式，不再被 IE 綁架強迫使用
- 與本機操作界面相同，操作簡單易學習
- 裝置列表清單，快速尋找好方便



型號		EX2-787
影像	影像輸入	16 路 5M/4M/3M AHD / TVI /CVI/ 960H /IPCAM(Max for 4 IP)
	HDMI 輸出	1 影像輸出(最高支援 4K 解析度)
	VGA 輸出	1 VGA 輸出 : 1920x1080,1440x900,1366x768,1280x1024,1024x768
	CVBS 輸出	1 VIDEO 輸出 · AV 端子訊號
聲音	RCA 輸入	4 聲音輸入+12 RCA(選配聲音輸入)
	RCA 輸出	1 RCA 聲音輸出
系統	作業系統	嵌入式 Linux 作業系統
	內建硬碟	支援 2 SATA 介面 (HDDx2)
	外接硬碟	E-SATA(選配)
	I/O	2 組 USB3.0、Alarm 8 輸入/1 輸出 (最高可支援 24 輸入/17 輸出 · 需搭配指定攝影機)
	PTZ 通訊協定	RS-485 介面 (Pelco D/P)
	電源	19V/3.42A
	消耗電流	65W
顯示	解析度	4K、1080P、720P、1024x768
	分割畫面	1、4、9、16、跳台
錄影	錄影解析度	5M、4M、1080P、720P、960H
	錄影模式	一般、位移、排程錄影
	速度	1080P : 480 張/秒
	警報錄影	有
	排程錄影	有
回放	顯示	1、4、9、16
	搜尋模式	日期、時間、事件(位移)
	數位放大	有
	快照	有
	控制	一般、暫停、停止、快放/倒轉、單張、搜尋 BAR
網路	網路介面	10/100 乙太網路
	通訊協定	TCP/IP、SMTP、HTTP、DHCP、PPPoE (ADSL)、NTP
	應用程式	Windows 7/ 8/10
	遠端監控	IE 瀏覽器、CMS 軟體、桌面專用軟體
	登入帳號	1 Admin + 20 User
	CMS 中控平台	有
	3G/ GPRS	iPhone、iPad、Android
	事件傳輸	E-mail、APP 推播
備份	介面	USB 3.0
	備份方式	網路遠端軟體、USB 隨身碟
警報	位移偵測	有
	持續時間	1~60 秒
	事件紀錄	警報、位移、影像遺失、電源開關、錄影開關、遠端登入、硬碟錯誤
OSD 及 DVR 控制	GUI	圖形化操作介面
	多國語言	中、英語言顯示操作
	攝影機抬頭	多國語言可任意由 PC 輸入
	USB 滑鼠	標準配備
	UTC 控制	有
系統升級	經 USB 可更新 FIRMWARE(韌體)	

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢.