



# 槍型高畫質紅外線網路攝影機



CE FCC




#### 輸出模式

標準RJ45端口  
安裝容易施工方便



#### 高畫質影像

720P/1080P/4M/5M  
高畫質影像輸出



#### 雙壓縮格式

H.265/H.264壓縮  
傳輸速率穩定流暢



#### ONVIF協議

標準ONVIF協議  
兼容各大廠牌主機



#### 防水等級

符合IP67防水等級  
不怕風吹日曬雨淋



#### P2P伺服器

內建P2P伺服器  
方便隨時外網連接



#### 靜電雷擊

防雷擊及靜電  
天然災害將到最低



#### ICR

內建智慧型濾光片  
日夜畫質不受影響



#### 數位寬動態

克服高反差場景  
呈現清晰完美畫質



#### 高效能LED

內建高效能紅外線  
夜間明亮清楚可見



#### 高畫質鏡頭

內建高畫質鏡頭  
畫質焦距清晰銳利



#### 聲音輸出

內建聲音輸出  
聲音影像完美呈現

- 4M/1080P 寬動態低照度 CMOS，支援 H.264/H.265/MJPEG 影像壓縮格式
- 支援寬動態，3D 降噪，背光補償，自動白平衡，內建 ICR 紅外濾片，切換參數可自行調整
- 支援標準 ONVIF 協議，支援三碼流功能，網路頻寬自適應支援三碼流功能，網路頻寬自適應
- 支援影像遮罩，可設置四個遮罩區域，支援位移偵測，觸發自動發送信箱提示
- 支援聲音輸入，實現影音完美組合，支援 OSD 位置設置，避免遮擋畫面
- 支援 FTP 功能，可接入 NAS 做錄影，網路自動對時功能，確保時間無誤
- 支援數位放大，拍照功能，自動維護功能
- 支援手機監看(Android/IOS)，Web 端及客戶端軟體(VMS)

精緯電子股份有限公司

台北市大安區市民大道三段 8 號 4 樓 51-54 室

TEL: 02-23962950, FAX: 02-23962870

# 規格說明

|          |                                                                                 |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 產品型號     | AW-6320POE                                                                      | AW-6340POE |
| 主晶片      | HIS3516E V300                                                                   | HIS3516D   |
| 影像感應器    | SONY IMX307                                                                     | OV4689     |
| 日夜切換     | 內建 ICR 自動切換                                                                     |            |
| 快門       | 1/25~1/10,000                                                                   |            |
| 白平衡      | 自動白平衡                                                                           |            |
| 背光補償     | 支援背光補償                                                                          |            |
| 數位降噪     | 支援 3D 數位降噪                                                                      |            |
| 寬動態      | 支援數位寬動態                                                                         |            |
| 位移偵測     | 支援位移偵測                                                                          |            |
| 影像遮罩     | 可設置四個區域                                                                         |            |
| 鏡射       | 支援                                                                              |            |
| OSD 選單   | 支援 OSD 設置，可隨意調動位置                                                               |            |
| 系統維護     | 支援系統維護，可定時重啟                                                                    |            |
| 影像壓縮格式   | H.264/H.265 /MJPEG 影壓縮                                                          |            |
| 主碼流(最高)  | 1920x1080                                                                       | 2592x1520  |
| 子碼流(最高)  | 704x576                                                                         | 640x360    |
| 第三碼流(最高) | 704x576                                                                         | 640x360    |
| 影像幀率     | 25fps(50Hz)/30fps(60Hz)                                                         |            |
| 比特率      | 64Kbps~12Mbps CBR/VBR 可調                                                        |            |
| 影像調整     | 亮度，飽和度，色彩，對比度，銳利度                                                               |            |
| 網路埠      | RJ45 端口 10/100M 網路自適應                                                           |            |
| 無線網卡     | 無                                                                               |            |
| 網路協議     | HTTP/TCP/IP/IPv4/UPNP/RTSP/UDP/SMTP/NTP/DHCP/DNS/IP Filter/PPPoE/DDNS/IP Search |            |
| ONVIF 協議 | 支援 ONVIF 協議                                                                     |            |
| 最大用戶數    | 同時可支援 8 個用戶登入                                                                   |            |
| 客戶端      | iPhone/iPad/Android/Windows                                                     |            |
| 聲音壓縮格式   | G711a                                                                           |            |
| 聲音輸入     | 支援 1 路聲音輸入，RCA                                                                  |            |
| 警報輸入/輸出  | 無                                                                               |            |
| POE      | 選配                                                                              |            |
| 鏡頭       | 標配：4mm，選配：3.6/6/8/12mm                                                          |            |
| 紅外燈      | 6 顆陣列式紅外燈，距離 35~40M                                                             |            |
| 材質/顏色    | 金屬材質 / 白色                                                                       |            |
| 工作溫度     | -10°C~60°C                                                                      |            |
| 防水系數     | IP66                                                                            |            |
| 電源輸入     | DC12V±10%                                                                       |            |
| 外觀尺寸     | Φ60x140 mm                                                                      |            |
| 產品重量(靜重) | 650g                                                                            |            |

備註：本公司現有型錄規格皆以現行產品為準，如有變更恕不另行通知