

# DGD1005-U1



## H.265 5MP 五合一 4CH XVR

### SPECIFICATIONS

#### ▼ 影像

影像系統		NTSC / PAL (自動偵測)
影像壓縮格式		H.265
影像訊號		IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H
影像輸入		4 個五合一頻道 (IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H), 其中只有兩個頻道支援 IP
影像輸入介面	Analog 模式	Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC
	IP 模式	乙太網路, 10/100 Base-T
影像輸出	BNC	YES
	VGA	YES
	HDMI	YES (4K2K 顯示)
影像解析度	Analog 模式	5MP / 5MLITE / 4MP / 4MLITE / FHD (1080P) / HD / 960H / Frame / CIF
	IP 模式	2592 x 1944 / 2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 480 / 352 x 240

#### ▼ 錄影及備份

最大錄影規格	Analog 模式	Up to 24 IPS @ 5MP Up to 32 IPS @ 4MP Up to 60 IPS @ FHD (1080P)
	IP 模式 (2 channels)	UP to 30 IPS @ 2592 x 1944 (5MP) UP to 48 IPS @ 2048 x 1536 (3MP) UP to 60 IPS @ 1920 x 1080
錄影模式		手動 / 定時 / 動作觸發 / 警報 / 遙控
回放頻道		4CH
快速搜尋		時間 / 動作 / 警報 搜尋模式
備份設備		USB 2.0 drive / Network
定期備份		YES

#### ▼ 音訊

音訊輸入		4
音訊輸出		1 (單聲道)

#### ▼ 外接 I/O

RS485		YES
警報輸入		4
警報輸出		1

#### ▼ 一般

硬碟儲存		14TB SATA 硬碟 x 1 或 透過 eSATA 接口連接外接硬碟 x 1 到錄影主機
------	--	---------------------------------------------------

SATA 介面	YES
eSATA 介面	可透過 SATA 到 eSATA 電纜進行擴充
影像品質設定	最佳 / 高 / 一般 / 低
USB 滑鼠控制	YES
動作偵測區域	每個頻道 16 x 12 格
動作偵測靈敏度	三種用於精準偵測的可調參數
事件通知	推播影像 / 推播訊息 / FTP / E-Mail
事件彈出及預覽	YES
圖片縮放	2X 數位變焦
PTZ 控制	YES
按鍵鎖 (密碼保護)	YES
影像遺失偵測	YES

## SPECIFICATIONS

### ▼ 一般

攝影機標題	支援最多 25 個字母
影像調整	色調 / 飽和度 / 對比度 / 亮度
日期顯示格式	YY/MM/DD, DD/MM/YY & MM/DD/YY
日光節約時間	YES
電源 (±10%)	12V / 2A
工作溫度	10°C ~ 40°C (50°F ~104°F)
工作濕度	10% ~ 85%
尺寸(mm)**	260 x 235.7 x 48
淨重 (kg)	1.3

### ▼ 網路

乙太網路	10/100 Base-T. 支援透過乙太網路進行遠程控制和即時查看
網路通訊協定	TCP/IP, PPPOE, DHCP and DDNS

### ▼ 電腦遠端監控

適用作業系統	Windows & MAC	
適用程式	網路瀏覽器:	Windows Edge, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox & Safari
	CMS Lite:	32CH central management software for Windows OS
最大線上使用者	20	
網站傳輸壓縮格式	H.265	
網路即時音訊	YES	
遠端事件下載及播放	YES	

### ▼ 智慧型設備監控

App	EagleEyes
兼容設備	iOS & Android 設備
推播影像	YES (1 channel)
推播訊息	YES

### ▼ 其他

EaZy Networking	YES
DCCS 支援	YES
多作業模式	即時播放 / 錄影 / 回放 / 備份 / 網路操作

\* The specifications are subject to change without notice.

\*\* Dimensional tolerance: ±5mm

# REAR PANEL

