

DGD1009-U1



H.265 5MP 五合一 8CH XVR

SPECIFICATIONS

▼ 影像

| | | |
|--------|-----------|--|
| 影像系統 | | NTSC / PAL (自動偵測) |
| 影像壓縮格式 | | H.265 |
| 影像訊號 | | IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H |
| 影像輸入 | | 8 個五合一頻道 (IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H), 其中只有兩個頻道支援 IP |
| 影像輸入介面 | Analog 模式 | Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC |
| | IP 模式 | 乙太網路, 10/100 Base-T |
| 影像輸出 | BNC | YES (支援次螢幕顯示) |
| | VGA | YES (支援次螢幕顯示) |
| | HDMI | YES (4K2K 顯示) |
| 影像解析度 | Analog 模式 | 5MP / 5MLITE / 4MP / 4MLITE / FHD (1080P) / HD / 960H / Frame / CIF |
| | IP 模式 | 2592 x 1944 / 2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 480 / 352 x 240 |

▼ 錄影及備份

| | | |
|--------|-----------------------|--|
| 最大錄影規格 | Analog 模式 | Up to 48 IPS @ 5MP Up to 64 IPS @ 4MP Up to 120 IPS @ FHD (1080P) |
| | IP 模式 (2 channels) | UP to 30 IPS @ 2592 x 1944 (5MP) UP to 48 IPS @ 2048 x 1536 (3MP) UP to 60 IPS @ 1920 x 1080 |
| 錄影模式 | | 手動 / 定時 / 動作觸發 / 警報 / 遙控 |
| 回放頻道 | | 8CH |
| 快速搜尋 | | 時間 / 動作 / 警報 搜尋模式 |
| 備份設備 | | USB 2.0 drive / Network |
| 定期備份 | | YES |

▼ 音訊

| | | |
|------|--|---------|
| 音訊輸入 | | 4 |
| 音訊輸出 | | 1 (單聲道) |

▼ 外接 I/O

| | | |
|-------|--|-----|
| RS485 | | YES |
| 警報輸入 | | 4 |
| 警報輸出 | | 1 |

▼ 一般

| | | |
|------|--|---|
| 硬碟儲存 | | 14TB SATA 硬碟 x 1 或 透過 eSATA 接口連接外接硬碟 x 1 到錄影主機 |
|------|--|---|

| | |
|------------|----------------------------|
| SATA 介面 | YES |
| eSATA 介面 | 可透過 SATA 到 eSATA 電纜進行擴充 |
| 影像品質設定 | 最佳 / 高 / 一般 / 低 |
| USB 滑鼠控制 | YES |
| 動作偵測區域 | 每個頻道 16 x 12 格 |
| 動作偵測靈敏度 | 三種用於精準偵測的可調參數 |
| 事件通知 | 推播影像 / 推播訊息 / FTP / E-Mail |
| 事件彈出及預覽 | YES |
| 圖片縮放 | 2X 數位變焦 |
| PTZ 控制 | YES |
| 按鍵鎖 (密碼保護) | YES |
| 影像遺失偵測 | YES |

SPECIFICATIONS

▼ 一般

| | |
|-----------|-------------------------------|
| 攝影機標題 | 支援最多 25 個字母 |
| 影像調整 | 色調 / 飽和度 / 對比度 / 亮度 |
| 日期顯示格式 | YY/MM/DD, DD/MM/YY & MM/DD/YY |
| 日光節約時間 | YES |
| 電源 (±10%) | 12V / 2A |
| 工作溫度 | 10°C ~ 40°C (50°F ~104°F) |
| 工作濕度 | 10% ~ 85% |
| 尺寸(mm)** | 260 x 235.7 x 48 |
| 淨重 (kg) | 1.35 |

▼ 網路

| | |
|--------|------------------------------------|
| 乙太網路 | 10/100 Base-T. 支援透過乙太網路進行遠程控制和即時查看 |
| 網路通訊協定 | TCP/IP, PPPOE, DHCP and DDNS |

▼ 電腦遠端監控

| | | |
|-----------|---------------|--|
| 適用作業系統 | Windows & MAC | |
| 適用程式 | 網路瀏覽器: | Windows Edge, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox & Safari |
| | CMS Lite: | 32CH central management software for Windows OS |
| 最大線上使用者 | 20 | |
| 網站傳輸壓縮格式 | H.265 | |
| 網路即時音訊 | YES | |
| 遠端事件下載及播放 | YES | |

▼ 智慧型設備監控

| | |
|------|------------------|
| App | EagleEyes |
| 兼容設備 | iOS & Android 設備 |
| 推播影像 | YES (2 channels) |
| 推播訊息 | YES |

▼ 其他

| | |
|-----------------|----------------------------|
| EaZy Networking | YES |
| 支援次螢幕顯示 | YES |
| DCCS 支援 | YES |
| 多作業模式 | 即時播放 / 錄影 / 回放 / 備份 / 網路操作 |

* The specifications are subject to change without notice.

** Dimensional tolerance: ±5mm

Rear Panel

