

DGD2017A-U1



H.265 5MP 五合一 16CH XVR

SPECIFICATIONS

▼ 影像

影像系統		NTSC / PAL (自動偵測)
影像壓縮格式		H.265
影像訊號		IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H
影像輸入		16 個五合一頻道 (IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H), 其中有兩個頻道支援 IP
影像輸入介面	Analog 模式	Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC
	IP 模式	乙太網路, 10/100 Base-T
影像輸出	BNC	YES (支援次螢幕顯示)
	VGA	YES (支援次螢幕顯示)
	HDMI	YES (4K2K 顯示)
影像解析度	Analog 模式	5MP / 5MLITE / 4MP / 4MLITE / FHD (1080P) / HD / 960H / Frame / CIF
	IP 模式	2592 x 1944 / 2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 480 / 352 x 240

▼ 錄影及備份

最大錄影規格	Analog 模式	Up to 96 IPS @ 5MP Up to 128 IPS @ 4MP Up to 240 IPS @ FHD (1080P)
	IP 模式 (2 channels)	UP to 30 IPS @ 2592 x 1944 (5MP) UP to 48 IPS @ 2048 x 1536 (3MP) UP to 60 IPS @ 1920 x 1080
錄影模式		手動 / 定時 / 動作觸發 / 警報 / 遙控
回放頻道		16CH
快速搜尋		時間 / 動作 / 警報 搜尋模式
備份設備		USB 2.0 drive / Network
定期備份		YES

▼ 音訊

音訊輸入		4
音訊輸出		1 (單聲道)

▼ 外接 I/O

RS485		YES
-------	--	-----

▼ 一般

硬碟儲存		14TB SATA 硬碟 x 2
SATA 介面		YES
eSATA 介面		可透過 SATA 到 eSATA 電纜進行擴充

影像品質設定	最佳 / 高 / 一般 / 低
USB 滑鼠控制	YES
動作偵測區域	每個頻道 16 x 12 格
動作偵測靈敏度	三種用於精準偵測的可調參數
事件通知	推播影像 / 推播訊息 / FTP / E-Mail
事件彈出及預覽	YES
圖片縮放	2X 數位變焦
PTZ 控制	YES
按鍵鎖 (密碼保護)	YES
影像遺失偵測	YES
攝影機標題	支援最多 25 個字母
影像調整	色調 / 飽和度 / 對比度 / 亮度

SPECIFICATIONS

▼ General		
日期顯示格式	YY/MM/DD, DD/MM/YY & MM/DD/YY	
日光節約時間	YES	
電源 (±10%)	12V / 3A	
工作溫度	10°C ~ 40°C (50°F ~104°F)	
工作濕度	10% ~ 85%	
尺寸(mm)**	319.5 x 254.9 x 52	
淨重 (kg)	1.7	
▼ 網路		
乙太網路	10/100 Base-T.支援透過乙太網路進行遠程控制和即時查看	
網路通訊協定	TCP/IP, PPPOE, DHCP and DDNS	
▼ 電腦遠端監控		
適用作業系統	Windows & MAC	
應用程式	網路瀏覽器:	Windows Edge, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox & Safari
	CMS Lite:	32CH central management software for Windows OS
最大線上使用者	20	
網站傳輸壓縮格式	H.265	
網路即時音訊	YES	
遠端事件下載及播放	YES	
▼ 智慧型設備監控		
App	EagleEyes	
兼容設備	iOS & Android 設備	
推播影像	YES (4 channels)	
推播訊息	YES	
▼ 其他		
EaZy Networking	YES	
支援次螢幕顯示	YES	
DCCS 支援	YES	
多作業模式	即時播放 / 錄影 / 回放 / 備份 / 網路操作	

* The specifications are subject to change without notice.

** Dimensional tolerance: ±5mm

REAR PANEL

